

Cihazlarımızın Teknik Ölçü Bilgileri

CHRISTIE DS+10K-M 10500

Genel Özellikler

Görüntü Teknolojisi:	0,95" DarkChip3 3 x DLP™ Görüntü Teknolojisi
Görüntü Oranı:	16:10 (Doğal) , 4:3 , 16:9 (Destekler)
Işık Gücü:	10500 ANSI Lümen
Doğal Çözünürlük:	WUXGA (1920x1200)
Kontrast:	10000:1
Lamba Ömrü:	1500 saat (2000 Ekonomik Mod ?)
Giriş Birimleri:	5 x BNC 2 x DVI 2 x SD/HDSDI 1 x Video Recorder
Kontrol Portları:	1 x RS232 1 x RS422 1 x Ethernet 1 x USB 1 x GPIO 1 x Keypad
Boyutlar (cm:	(WxHxD) 50.04 x 25.91 x 56.13
Ağırlık:	24.95 kg
Ekstra Özellikler:	LiteLOC Comprehensive Color Adjustment Embedded Christie Twist Intelligent Lens System Auto Setup Digital Keystone Correction Dynamic Iris Multi-Windowing Motorized Yellow Notch Filter Black Level Blending
Kutu Aksesuarları:	IR keypad Stack Frame Güç Kablosu Kullanıcı Kılavuzu
Güç Kaynağı:	100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz



CHRISTIE S+14K-J 18000

Genel Özellikler

Görüntü Teknolojisi:	0.95" DMD 3Chip DLP
Görüntü Oranı:	16:9 (Doğal) , 4:3 (Destekler)
Işık Gücü:	18000 ANSI Lümen (20000 Center Lümen)
Doğal Çözünürlük:	HD (1920x1080)
Kontrast:	2000:01:00
Lamba Ömrü:	750 saat (Normal Mod ?)
Giriş Birimleri:	Dual link DVI

	1 x RGB Bilgisayar
	1 x 3G SD/HDI-SDI
	1 x Video Decoder
	Opsiyonel Analog Slot
	Opsiyonel Dual link DVI Slot
	Opsiyonel 3G SD/HD-SDI Slot
	Opsiyonel Video Decoder Slot
	Opsiyonel Twin HDMI Slot

Çıkış Birimleri:	1 x RGB Bilgisayar
Kontrol Portları:	1 x RJ-45 LAN (Ethernet)
	1 x RS-232
	1 x Remote Control
	1 x RS422
	1 x USB Tip B

Boyutlar (cm): (WxHxD) 81.5 x 62.1 x 41.9

Ağırlık: 72,5 kg

Opsiyonel Aksesuarlar: Dual link DVI input card, Video decoder input card, Dual 3G SD/HD-SDI input card, Twin HDMI input card, DMX512 interface card, ILS lens adapter kit

Portrait display adapter (1,0kW and 2,0kW models only), CT lens mount, Yellow notch filter, Toz filtresi (sadece Roadste)

Gelişmiş Özellikler: Dahili Christie Twist, Dahili image tiling, Intelligent Lens System (ILS), 3D upgradable, Advanced block artifact reduction, ChristieNET Web interface, User-friendly, intuitive LCD keypad, Advanced loop-through twin HDMI card, Lamp memory module, User-replaceable lamps, Advanced, 10-bit processing,

Automatic shut-off and ECO mode, Dust-sealed light engine, SNMP (simple network management protocol), DHCP (dynamic host configuration protocol), 24/7, Likit soğutma, Setup lights, Hybrid stack, Mevcut aksesuarlarla uyumlu, Built-in portrait capabilities

Güç Kaynağı: 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz
Garanti: 3 yıl Projeksiyon Garantisi



CHRISTIE PDG-DHD800 7500

Genel Özellikler

Işık Gücü: 7500 ANSI Lümen
Çözünürlük: SXGA+ (1400x1050 piksel)
Panel: 1 chip 0,95" DLP
Lamba: Çift Lamba - 330W VIDITM UHP
Lamba Ömrü: 2000 saat / 2500 saat Ekonomik Mod
Kontrast: 7500:01:00
Tarama Hızı: 15 kHz to 120 kHz Yatay
48 Hz to 120 Hz Dikey
Giriş-Çıkış Birimleri: 1 x DVI-D (HDCP uyumlu)
1 x HDMI
1 x 5BNC Girişi
1 x S-Video Girişi
1 x Opsiyonel Kart Slotu
1 x Opsiyonel Kart Slotu (CCM-LX-I Network
Dahil)
1 x Dsub-9 Girişi ve Çıkışı
1 x D-sub15 Monitör çıkışı
1 x Mini jack (kablolu uzaktan kumanda)
1 x USB Port B tipi
Güç Tüketimi: 971 W
Garanti Süresi: 2 yıl
Boyutlar: 23.5 x 400 x 242.5 mm
Ağırlık: 19,7 kg

Aksesuarlar:

Güç Kablosu
Uzaktan Kumanda
Real Color Manager Pro CD

Gelişmiş Özellikler:

DVI/HD15 Input Modülü
5BNC/S-Video modülü
DVI modülü (HDCP)
5 BNC Input modülü
15 Pin Sub-D Input Modülü
Dual SDI/HD-SDI Interface Modülü

DVI-D Warp and Blending Modülü Gelişmiş Özellikler: Kolay Değişen Renk Çarkı

Işıklı Panel
Top Loading Lamps
7/24 kullanım için geliştirilmiş filtre
Edge blending ve renk uyumu özelliği
Mekanik shutter
Otomatik Lamba Değişimi
Network ve monitoring
Picture by Picture
Picture in Picture

